

MAK III – version VAPEUR HYBRIDE

MANNEQUIN POLYVALENT

FONCTIONS PNEUMATIQUES

- Palette frontale de boutonnage : série
- Palette arrière avec cellule : série
- Extensions latérales : série
- Pincés poignets : option
- Bras porte-pincés : série
- Vanne de vaporisation 1/2" téflon : série

CHAUDIÈRE version Hybrid 8 L inox

- Résistances : 6 kW – Vidange : 3/8"
- Pressostat service : 6 bar – Sécurité : 6,5 bar
- Soupape de sécurité : P.E.D IV

POMPE Hybrid : 0,5 Hp – électrovanne : 3/8" – filtre laiton/inox ✓ – entrée eau : 3/8"

RÉSERVOIR VAPEUR INTERNE (Version V) : 8 L inox ✓

- Entrée vapeur : 3/8" – Sortie condensats : 3/8"
- Consommation vapeur : 28 kg/h à 5 bar

AIR COMPRIMÉ

- Min. 7 bar – Débit : 150 L/min – Raccord : 3/8"

PNEUMATIQUE : cylindres inox/viton ✓

MOTEURS

- Aspiration : 1 Hp – Soufflage : 3 Hp
- Filtre moteur inox : ✓

OPTIONS / COMPOSANTS

- Variateur électronique de soufflage : option
- Radiateur vapeur pour air chaud (version V) : ✓
- Résistances air chaud inox (version H) : 8 x 2000 W

ACCESSOIRES

- Fer électrovapeur : option – Électrovanne fer : option
- Programmateur tactile : série
- Presse col vapeur : option – Presse épaules "Air-Booster" (0,5 Hp) : option
- 2 moteurs aspiration 0,2 Hp : ✓