

## Spring R- RA - RS - RAS

### TABLE ASPIRANTE RECTANGULAIRE

- Plan type R : 75 x 145 cm en métal traité
- Chauffage plan : 1000 + 1000 W
- Hauteur réglable : 93 - 105 cm
- Thermostat de service : 0–90 °C – Thermostat sécurité : 120 °C
- Fermeture bouche : pneumatique (série)

### CHAUDIÈRE 5 L INOX

- Résistances : 2600 W ou 3600 W
- Vidange : 3/8" – Séparateur : 0,4 L inox
- Pressostats : service 4 bar / sécurité 5 bar
- Soupape de sécurité : certifiée CAT IV
- Prise vapeur et retour condensats : sur demande

### POMPE

- 0,3 Hp – électrovanne ✓ – entrée : 3/8"

RÉSERVOIR VAPEUR INTERNE : 0,4 L inox – Entrée/sortie ✓

AIR COMPRIMÉ – 100 L/min à 6 bar – raccord 1/4"

PNEUMATIQUE ✓ – Cylindre déviation palette et accoudoirs ✓

MOTEUR aspiration : 1 Hp –

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE :

- Fer électrovapeur, électrovanne fer, pédale aspiration, support fer
- Prise 2e fer, pistolet air-vapeur, bras lumière et inox, pointe gauche

### OPTIONS :

- Photocellule, pistolet vapeur/air, bras lumière suspendu, accoudoir manche (1000 W), fer avec purgeur ou récupérateur RC-1