

Spring A8S

TABLE ASPIRANTE-SOUFFLANTE

- Plan MAXI avec réglage en hauteur
- Plan type D
- Surface du plan en aluminium
- Résistance de chauffage du plan : 1000 W
- Réglage en hauteur du plan : 93 - 105 cm
- Thermostat de service du plan : 0–90 °C
- Thermostat de sécurité du plan : 120 °C

CHAUDIÈRE 5 L INOX

- Résistances : 2600 W ou 3600 W
- Vidange chaudière : 3/8"
- Séparateur vapeur/condensats : 0,4 L inox
- Pressostat service : 4 bar
- Pressostat sécurité : 5 bar
- Soupape de sécurité : certifiée CAT IV
- Prise vapeur pour alimentation externe : sur demande
- Retour de condensats : sur demande

POMPE

- Puissance : 0,3 Hp
- Électrovanne pompe : oui
- Entrée eau : 3/8"

RÉSERVOIR VAPEUR INTERNE : 0,4 L inox

AIR COMPRIMÉ

- Oui – 100 L/min à 6 bar
- Raccord air comprimé : 1/4"

PNEUMATIQUE

- Cylindre aspiration/soufflage plan : inox/viton ✓

MOTEURS ET ACCESSOIRES

- Moteur aspiration/sofflage : 0,5 Hp

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Fer électrovapeur
- Électrovanne fer
- Prise 2ème fer
- Prise pistolet air-vapeur
- Prise bras lumière
- Bras inox
- Pédale d'aspiration
- Pédale de soufflage
- Support fer avant mobile

OPTIONS DISPONIBLES

- Pointe gauche/droite
- 2ème et 3ème électrovanne vapeur pour fer/pistolet
- Accoudoir manches (1000 W)
- Accoudoir inox
- Bras lumière ou avec suspension fer
- Pistolet vapeur, air-vapeur, nébuliseur
- Bras porte-cintres
- Fer vapeur avec purgeur ou récupérateur RC-1