

PWM 920 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique
avec bac à produits, M Touch Pro Plus – programmable.



- Volume du tambour 180 l, capacité 20.0 kg
- Commande optimale avec l'écran couleur tactile – M Touch Pro Plus
- Nettoyage et consommation optimaux – technologie Miele innovante
- Commande simple et facile avec la fermeture automatique de porte
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516328049 / Numéro de matériel: 11512060 /
Ancien Numéro de matériel: 51920001EU

Design et modèle

| | |
|--|--------------------|
| Modèle | Chargement frontal |
| Gamme | Performance Plus |
| Façade | Inox |
| Coloris du bandeau | Inox |
| Capacité maximale avec rapport de remplissage de 1:9 en kg | 20,0 |
| Rapport de remplissage | 1:9 |
| Capacité de chargement en kg | 20,0 |
| Volume du tambour en l | 180 |
| Ouverture de porte [Ø] en mm | 415 |
| Angle d'ouverture de porte en degrés | 180 |
| Charnière de porte | droite |
| Verrouillage de porte automatique | • |
| Concept innovant de cuve de bain lessiviel | • |
| Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence | • |
| Tambour Hydrogliss 2.0 breveté en inox | • |

Application

| | |
|---|---|
| Convient à l'hôtellerie et la restauration | • |
| Convient aux maisons de retraite et aux établissements de soin | • |
| Convient au Facility Management | • |
| Convient aux laveries | • |
| Convient au secteur du bâtiment | • |
| Convient au nettoyage des textiles | • |
| Convient aux laveries et aux pressings | • |
| Convient à l'artisanat | • |
| Convient aux pompiers et aux services de secours | • |
| Convient aux haras et aux centres équestres | • |
| Convient aux universités, écoles et crèches | • |
| Convient aux hôpitaux | • |
| Convient aux campings | • |
| Convient aux clubs de sport | • |
| Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness | • |
| Convient aux cabinets médicaux et dentaires | • |
| Convient pour l'industrie pétrochimique | • |
| Convient pour l'industrie agro-alimentaire | • |
| Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances | • |
| Convient pour les organismes publics/sociaux | • |

Performances

| | |
|--|------|
| Efficacité sur les virus vérifiée | • |
| Hygiène contrôlée | • |
| Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau froide | 6,20 |
| Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau froide | 0,14 |
| Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau chaude | 5,90 |
| Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude | 0,06 |

PWM 920 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique
avec bac à produits, M Touch Pro Plus – programmable.



Code EAN: 4002516328049 / Numéro de matériel: 11512060 /
Ancien Numéro de matériel: 51920001EU

| | |
|--|---------------------|
| Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau froide | 124,0 |
| Consommation d'eau du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en l | 234,3 |
| Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide | 2,80 |
| Consommation d'énergie du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en kWh | 4,10 |
| Durée du programme en min. en raccordement à l'eau froide | 55 |
| Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau chaude | 118,0 |
| Consommation d'eau du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en l | 229,0 |
| Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau chaude | 1,20 |
| Consommation d'énergie du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en kWh | 1,70 |
| Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude | 44 |
| Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide | 116,0 |
| Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide | 2,00 |
| Durée du programme ECO en min. en raccordement à l'eau froide | 35 |
| Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude | 114,0 |
| Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude | 0,60 |
| Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO | 33 |
| Durée du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en min | 61 |
| Durée du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en min | 55 |
| Humidité résiduelle en rinçage à froid en % | 48 |
| Humidité résiduelle en rinçage à chaud en % | 44 |
| Humidité résiduelle lors du traitement des lavettes en % | 25 |
| Vitesse d'essorage en tr/min. | 1075 |
| Facteur g | 462 |
| Heures de fonctionnement testées | 30000 |
| Commande | |
| Type de commande | M Touch Pro Plus |
| Possibilité de programmation | Programmation libre |
| Départ différé max. en h | Sélection libre |
| Affichage du temps restant | • |
| Affichage de déroulement de programme | • |
| Langues d'affichage paramétrables | • |
| Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme | • |
| Programmes base/groupes act. | |
| Programmes de base | • |

PWM 920 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique
avec bac à produits, M Touch Pro Plus – programmable.

Code EAN: 4002516328049 / Numéro de matériel: 11512060 /
Ancien Numéro de matériel: 51920001EU

| Dosage | |
|---|----------------------------|
| Bac à produits | 3 compléments |
| Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre] | 12 |
| Détection de jauge vide | • |
| Raccordement électr. standard | |
| Type de chauffage | Électrique |
| Raccordement électrique | 3N AC 400V 50HZ |
| Puissance de chauffe en kW | 18,00 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 19,00 |
| Protection par fusible en A | 35 |
| Variante de tension possible 1 | |
| Raccordement électrique | 3N AC 400V 60HZ |
| Puissance de chauffe en kW | 18,00 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 19,00 |
| Protection par fusible en A | 35 |
| Raccordement à l'eau/vidange | |
| Eau froide [nombre] | 3x 1/2" avec raccord 3/4" |
| Eau chaude [nombre] | 1x 1/2" avec raccord 3/4" |
| Eau dure (option) [nombre] | 2 x 1/2" avec raccord 3/4" |
| Vanne de vidange | DN 70 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 1450 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 924 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 935 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 1585 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 1090 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 1130 |
| Poids net en kg | 389,0 |
| Poids brut en kg | 409 |
| Charge au sol maximale en N | 5755 |
| Valeurs d'émissions | |
| Niveau de pression acoustique d'émission au poste | 67 dB(A) re 20 µPa |
| Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h | 6,48 |
| Équipement | |
| Essorage préalable breveté | • |
| Traitement des lavettes | • |
| Contrôle anti-balourd tridimensionnel | • |
| Rinçage désinfectant | • |
| Nervures d'entraînement efficaces | • |
| EcoSpeed | • |
| Système de ressorts combinés | • |
| Surveillance de la température | • |
| Résistance spéciale | • |
| Contrôle de capacité automatique+ | • |
| Débitmètre (option) | • |
| Socle avec pesée intégrée (option) | • |
| Ajouter du linge | • |
| Sélection de programme via cadre couleur | • |
| Essorage haute vitesse efficace | • |
| Bouton d'arrêt d'urgence | • |
| Accessoires indépendants de l'appareil | • |

PWM 920 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique
avec bac à produits, M Touch Pro Plus – programmable.



Code EAN: 4002516328049 / Numéro de matériel: 11512060 /
Ancien Numéro de matériel: 51920001EU

| Efficacité et durabilité | |
|---|-----|
| Taux de recyclage en % | 92 |
| Possibilités de raccordement | |
| Monnayeur (option) | • |
| Interface optique pour l'accès SAV | • |
| Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) | • |
| Recyclage de l'eau (option) | • |
| LAN | • |
| Wi-Fi | • |
| Boîtier de connexion | • |
| Capacités | |
| Masques respiratoires [nombre] | 15 |
| Casques de protection [nombre] | 5 |
| Combinaisons [nombre] | 3 |
| Survestes [nombre] | 5 |
| Combinaisons de protection contre les produits chimiques [nombre] | 2 |
| Couettes synthétiques [nombre] | 2 |
| Oreillers synthétiques [nombre] | 4 |
| Couettes plumes [nombre] | 2 |
| Oreillers plumes [nombre] | 4 |
| Torchons, 22 g [nombre] | 456 |
| Serpillères, coton, 40 cm/190 g [nombre] | 106 |
| Serpillères, coton, 50 cm/220 g [nombre] | 91 |
| Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre] | 167 |
| Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre] | 117 |
| Carrés microfibres, 100 g [nombre] | 200 |
| Franges microfibres, 150 g [nombre] | 130 |
| Couvertures d'été pour chevaux [nombre] | 3 |
| Normes, labels et marquages | |
| CE | • |
| VDE-CEM | • |
| VDE | • |
| Protection contre les projections d'eau IP X4 | • |
| DEEE | • |
| Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE | • |