

## PDR 908 [EL]

Sèche-linge professionnel à évacuation, Little Giants, chauffage électrique avec programmes particulièrement courts. Puissance 8.0 kg 8.0 kg en 42 minminutes.



- Volume du tambour 130.00 l, capacité de charge 8.0 kg
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Flex
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Connexion moderne via Wi-Fi

Code EAN: 4002516122142 / Numéro de matériel: 11094330 / Ancien Numéro de matériel: 52908352F

### Design et modèle

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Modèle                               | Lave-linge Front, colonne poss |
| Gamme                                | Performance Plus               |
| Façade                               | Blanc lotus                    |
| Coloris du bandeau                   | Inox                           |
| Capacité de chargement en kg         | 8,0                            |
| Volume du tambour en l               | 130,00                         |
| Système de séchage                   | Évacuation d'air               |
| Ouverture de porte [Ø] en mm         | 370                            |
| Angle d'ouverture de porte en degrés | 167                            |
| Charnière de porte                   | Gauche                         |
| Tambour Aérogliss en inox            | Oui                            |

### Application

|                                                                    |   |
|--------------------------------------------------------------------|---|
| Convient à l'hôtellerie et la restauration                         | • |
| Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés | • |
| Convient au Facility Management                                    | • |
| Convient aux laveries                                              | • |
| Convient au secteur du bâtiment                                    | • |
| Convient au nettoyage des textiles                                 | • |
| Convient aux laveries et aux pressings                             | • |
| Convient à l'artisanat                                             | • |
| Convient aux universités, écoles et crèches                        | • |
| Convient aux hôpitaux                                              | • |
| Convient aux campings                                              | • |
| Convient aux clubs de sport                                        | • |
| Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness  | • |
| Convient aux cabinets médicaux et dentaires                        | • |
| Convient pour l'industrie pétrochimique                            | • |
| Convient pour l'industrie agro-alimentaire                         | • |
| Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances            | • |
| Convient pour les organismes publics/sociaux                       | • |

### Performances

|                                                                                                                |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Puissance d'évaporation maximale en l/h                                                                        | 5,50 |
| Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg                                                                    | 0,50 |
| Consommation d'énergie spécifique Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en kWh/kg                      | 0,50 |
| Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en kWh/kg | 0,42 |
| Durée de programme en min.                                                                                     | 42   |
| Durée du programme Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en min.                                       | 42   |
| Durée du programme Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en min.                            | 37   |

### Commande

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Type de commande             | M Touch Flex |
| Possibilité de programmation | Programmable |

## PDR 908 [EL]

Sèche-linge professionnel à évacuation, Little Giants, chauffage électrique avec programmes particulièrement courts. Puissance 8.0 kg 8.0 kg en 42 minminutes.



Code EAN: 4002516122142 / Numéro de matériel: 11094330 /

Ancien Numéro de matériel: 52908352F

|                                                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Commande de programme                                | Commande d'humidité résiduelle |
| Départ différé max. en h                             | 24                             |
| Affichage du temps restant                           | •                              |
| Affichage de déroulement de programme                | •                              |
| Sélection facile de la langue                        | •                              |
| <b>Raccordement électr. standard</b>                 |                                |
| Type de chauffage                                    | Électrique                     |
| Raccordement électrique                              | 3N~ 400V 50/60HZ               |
| Puissance de chauffe électrique en kW                | 6,14                           |
| Puissance totale de raccordement en kW               | 6,40                           |
| Protection par fusible en A                          | 10                             |
| <b>Variante de tension possible 1</b>                |                                |
| Raccordement électrique                              | 230V~ 50/60HZ                  |
| Puissance de chauffe en kW                           | 2,99                           |
| Puissance totale de raccordement en kW               | 3,24                           |
| Protection par fusible en A                          | 16                             |
| <b>Variante de tension possible 2</b>                |                                |
| Raccordement électrique                              | 3~ 230V 50/60HZ                |
| Puissance de chauffe en kW                           | 6,14                           |
| Puissance totale de raccordement en kW               | 6,40                           |
| Protection par fusible en A                          | 16                             |
| <b>Dimensions et poids du sèche-linge</b>            |                                |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm            | 850                            |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm            | 596                            |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm         | 717                            |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm            | 940                            |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm            | 660                            |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm         | 820                            |
| Poids net en kg                                      | 51,5                           |
| Poids brut en kg                                     | 57                             |
| Charge au sol maximale en N/m²                       | 920                            |
| <b>Valeurs d'émissions</b>                           |                                |
| Niveau de pression acoustique d'émission au poste    | <70 dB(A) re 20 µPa            |
| Diffusion de chaleur dans la pièce en MJ/h           | 0,76                           |
| <b>Équipement</b>                                    |                                |
| Rotation alternée du tambour intelligente            | •                              |
| Conduit d'air axial                                  | •                              |
| Filtre à grande surface filtrante                    | •                              |
| PerfectDry                                           | •                              |
| Aubes Softlift                                       | •                              |
| Fonction Délicat                                     | •                              |
| Boîtier de communication                             | •                              |
| Panier de séchage (option)                           | •                              |
| Éclairage du tambour                                 | •                              |
| Accessoires indépendants de l'appareil               | •                              |
| <b>Possibilités de raccordement</b>                  |                                |
| Monnayeur (option)                                   | •                              |
| Interface optique pour l'accès SAV                   | •                              |
| Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) | •                              |
| Module LAN/Wi-Fi (option)                            | •                              |

PDR 908 [EL]

Sèche-linge professionnel à évacuation, Little Giants, chauffage électrique avec programmes particulièrement courts. Puissance 8.0 kg 8.0 kg en 42 minminutes.



Code EAN: 4002516122142 / Numéro de matériel: 11094330 /

Ancien Numéro de matériel: 52908352F

WiFiConn@ct

#### Normes, labels et marquages

CE

VDE

VDE-CEM

Protection contre les projections d'eau IP X4

DEEE

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE

•

•

•

•

•

•

•