

LAVEUSE ENCASTRABLE



Rentabilité et flexibilité

Nos laveuses semi-professionnelles sont des machines robustes et fiables, conçues pour durer vraiment plus longtemps. Les 28 programmes font de notre laveuse professionnelle l'une des plus flexibles du marché.

Vous pourrez même paramétrer votre propre programme de lavage pour l'adapter parfaitement au type de linge. Rentables, leur coût de fonctionnement et d'entretien est faible.

Interface de communication

Grâce à l'interface de communication intégrée, la connexion à un système de réservation, au système de dosage de détergent et aux diagnostics de fonctionnement est garantie. L'interface dispose également d'un protocole ouvert (MODBUS) permettant à vos partenaires d'adapter leur système à la machine à moindre coût.

Le nombre de cycles et les codes de défaillance sont enregistrés en continu et le fichier journal est facilement accessible par les techniciens de maintenance. Pour répondre aux demandes spécifiques de nos utilisateurs semi-professionnels, la laveuse est également équipée d'un système de dosage automatique de 6 produits.

Quattro™ construction

Le tambour extérieur repose sur quatre amortisseurs robustes solidement fixés sur le socle en acier. Tout le dispositif est logé dans la carcasse de la machine pour un essorage haute vitesse exempt de vibrations.

Tambour extérieur en acier inoxydable

Le tambour extérieur est en acier inoxydable durable car il est plus résistant, de meilleure qualité et permet de laver à des températures plus élevées et d'essorer à plus grande vitesse. Les plaques supérieure et frontale sont en acier.

N° d'article Girbau	Capacité	VIDANGE	Fréquence	Couleur	Informations supplémentaires
998310	80L	POMPE	50Hz	Gris foncé	1400 tr/min, 400V, 3ph, 10A, 4,4kW, recâblable 1ph/2,2kW/16A,
998559	80L	POMPE	60Hz	Gris foncé	1400 tr/min, 400V, 3ph, 10A, 4,4kW, recâblable 1ph/2,2kW/16A
998328	80L	VANNE / GRAVITÉ	50/60Hz	Gris foncé	1400 tr/min, 400V, 3ph, 10A, 4,4kW, recâblable 1ph/2,2kW/16A
998575	60L (MARIN)	POMPE	60HZ	Acier inoxydable, marque ASKO	230V, 1ph, 16A, 3kW, 60Hz, recâblable 3ph/3kW/10A
998583	60L (MARIN)	POMPE	60HZ. Sans potentiel 0	Acier inoxydable, marque ASKO	1400 tr/min, 440V, 2ph, sans potentiel 0, 16A, 4,4kW
998500	60L (UNIQUEMENT POUR LE ROYAUME-UNI)	POMPE	50Hz	Gris foncé	1600 tr/min, 230V, 1ph, 16A, 3kW, recâblable 3ph/3kW/10A
998518	60L (UNIQUEMENT POUR LE ROYAUME-UNI)	VANNE / GRAVITÉ	50Hz	Gris foncé	1600 tr/min, 230V, 1ph, 16A, 3kW, recâblable 3ph/3kW/10A

CARACTÉRISTIQUES DE BASE		
Type de construction (encastrable / pose libre)		• / •
Type d'installation (semi-intégrable / tout intégrable / sous plan / pose libre / N/D)		- / - / • / • / -
Type de contrôle		Électronique
Type de dispositifs de réglage et de signalisation de la commande (Bouton / Bouton poussoir / LCD)		• / • / •
Contrôlé par microprocesseur		•
Porte (Couverture porte intégrale avec fenêtre / Couverture porte intégrale sans fenêtre)		• / -
Tambour / réservoir en acier inoxydable (intérieur / extérieur)		• / •
Charnière de porte		Gauche
Autres couleurs disponibles		Inox
Puissance nominale	W	3200 / 4600
Courant	A	16 / 10
Tension	V	230 / 400
Fréquence	Hz	50
Longueur du câble de raccordement	cm	210
Type de prise		Schuko (230V)
Système de vidange		Pompe
Pieds réglables		•
Certification (CE / UL)		• / •
DIMENSIONS		
Hauteur du produit	mm	850
Largeur du produit	mm	595
Profondeur du produit	mm	700
Profondeur avec porte ouverte à 90 degrés	mm	1067
Poids net (kg) (sans porte)	kg	92
Poids brut (kg) (sans porte)	kg	94
CONSOMMATION D'ÉNERGIE		
Consommation d'énergie (P6. Blanc/couleur 60°C connexion eau chaude et froide)	kWh/kg	0,037
Efficacité d'essorage		-
Vitesse essorage maximale	tr/min	1400
Capacité coton	kg	8
Consommation d'eau (P6. Blanc/couleur 60°C connexion eau chaude et froide)	l	65
Niveau sonore lavage (dB(A) re 1 pW)	dB(A)	48
Niveau sonore essorage (dB(A) re 1 pW)	dB(A)	70
Capacité vidange maximale	l/s	0,4
Force G (à max tr/min)	G	530
Étiquette énergétique		- •
CARACTÉRISTIQUES		
Volume tambour	l	80
Langues disponibles sur l'écran		13
Contrôle anti-balourd		•
Système de protection de l'eau		•
Indicateur de progression (LCD)		•
Indicateur numérique de compte à rebours		•
Diamètre du hublot	mm	310