

FICHE TECHNIQUE - NIKE TL

Microprocesseur de programmation des pompes péristaltiques pour dosage de détergent

Caractéristiques principales :

- Dosage temporisé de 0 à 999 sec. avec déclenchement
- Idéal pour les machines à jetons
- Reconnaissance du signal 5 sec
- Délai de dosage paramétrable de 0 à 999 sec
- Durée de dosage paramétrable de 0 à 999 min
- Paramètres configurables via un menu protégé par mot de passe (0 à 999)
- Contrôle du moteur et de son démarrage initial avec alarme en cas de surcharge moteur et gestion des te
- Convient à l'injection de liquides à haute viscosité
- Degré de protection IP65
- Installation et maintenance faciles
- Alimentation : 100 ÷ 240 ou 24 Vac 50/60Hz, signal 24 ou 100 ÷ 240 Vac
- Tubulure péristaltique en EPDM ou silicone Ø 6,25x10,5 mm
- Débit 15 L/h - Pression 100 kPa (1 bar - 14,5 psi)
- Capteur de niveau bas disponible sur demande

Options :

- Lance d'aspiration SANS SONDE DE NIVEAU 8x12 45cm - Lance pré-assemblée en PVC/PP avec filtre
- Lance d'aspiration AVEC SONDE DE NIVEAU 8x12 45cm - Lance pré-assemblée en PVC/PP avec valve