# LAVE-LINGE PROFESSIONNEL 9 KG, POMPE DE VIDANGE



























- Construction extrêmement robuste et stable qui repose sur 4 amortisseurs : prolonge la durée de vie du lavelinge, réduit les vibrations et renforcent la stabilité de la machine.
- Moteur à induction robuste qui prolonge la durée de vie de la machine et réduit les vibrations.
- Tambour et cuve inox Active Drum™: Assure les meilleures performances de lavage. Grâce à ses aubes en forme de sablier, le linge est réparti et dirigé au centre du tambour sur un coussinet d'eau formé par les perforations, pour un brassage efficace, doux et qui préserve les fibres.
- Steel Seal™: Hublot sans manchette en caoutchouc. Empêche les dépôts de résidus et de la saleté dans la manchette.
- Capteur 3D permet de prévenir l'enchevêtrement du linge par une redistribution de la charge de linge.

- Sélecteur intuitif Line Concept™: Écran TFT couleur haute définition – 25 langues, jusqu'à 25 programmes.
- Départ Différé jusqu'à 100h
- Raccordement électrique 400V (tri+N) commutable en 230V (mono) sur site.
- Des programmes de désinfection thermique et thermochimique ASKO répondent aux exigences de l'Institut Robert Koch, à Berlin, qui assurent le respect des normes strictes de santé publique requises pour sécuriser l'hygiène.
- Eléments chauffants en acier inoxydable.

#### **AVANTAGES PRODUITS**



Nos machines répondent aux exigences du décret 2012-412 sur l'obligation du double dispositif de sécurité en usage libre-service.



PERFORMANCES

Nos machines sont conformes à la directive machines 2006/42 CE autorisant leur utilisation dans un cadre professionnel.

## MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
135657	WMC8944PB.T

#### **ACCESSOIRES**

Code article	Référence	Désignation
135751	HPL830SPRO	Socle de réhausse pour lave-linge/sèche-linge 8/9kg
135752	WMEADBS	Kit carte relai pour dispositif externe de paiement et de dosage

## DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Of the feet the free feet	// II II Q = 0	
Facteur G	530	
Nombre de raccordement de lessive liquide	Kit accessoire pour 6 produits lessiviels	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Typologie de produit	PAB2 - Prêt à brancher	
Essorage (tr/mn)	1400	
Angle d'ouverture du hublot (en °)	180	
Nbre de cycles préconisés	4/jour	
Volume tambour (L.)	80	
Version	Collectivité	
Vidange PRO	Pompe	
Bouton d'arrêt d'urgence	non	
Programmateur	TFT Easycontrol	
Chauffage	électrique	
Capacité	9	
Niveau sonore (dB(A))	76	
Carrosserie	Titanium	

PERFURIVIANCES	
Taux d'humidité	49
ÉQUIPEMENTS	
Garantie	2 ans ou 2000 cycles
Chauffage électrique 400V (TRI+N) (kW)	4.4
DIMENSIONS ET POIDS	
Poids net (kg)	95
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	595x706x850
Puissance totale (W)	4600
ALIMENTATION	
Tension (V)	400 V TRI + N
Fréquence (Hz)	50
Ø hublot	310
ALIMENTATION	
Arrivée eau	eau froide/ eau chaude
LOGISTIQUE	
Poids brut (kg)	96
Nombre de compartiments	3
Chauffage électrique 230V mono (Kw)	2.2

## SCHÉMAS TECHNIQUES





