

PW 5065 par LAVOMATIQUE France




PW 5065 [EL LP]

Lave-linge à chargement frontal, électrique
avec durée de fonctionnement très courte de 49 mn, avec pompe de vidange.



- Volumes du tambour 59 l, capacité 6,5 kg
- Diversité des programmes - programme de désinfection spécial
- Traitement du linge en douceur grâce au tambour Hydrogliss Miele
- Efficace - des consommations d'eau et d'énergie plus faibles
- Essorage optimal - Humidité résiduelle 47 %, Facteur G526



EAN : 4002515280614 / Référence article : 51506501F / Numéro matériel : 09559960

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Ligne	ProfilLine - ProfilLine
Façade	Blanc lotus émaillé
Taux de remplissage	1:9
Charge en kg	6,5
Volume du tambour en l	59
Ouverture de porte [Ø] en mm	300
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière	droite
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour SoftCare breveté	•
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient à la restauration rapide	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être & de fitness	•
Convient à un usage domestique	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Données de puissance	
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau froide et chaude en l/kg	8,00
Consommation d'énergie spécifique avec raccordement à l'eau froide et chaude en kWh/kg	0,06
Durée du programme en minutes avec raccordement à l'eau froide	59
Durée de programme en min	49
Taux d'humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau froide	49
Humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau chaude en %	47
Vitesse d'essorage en tr/min	1.400
Facteur g	526
Heures de fonctionnement testées	30.000
Commande	
Type de commande	ProfilLine L
Réglage du programme	Réglages défin. Paramètres
Départ différé maximal en heures	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Panneau avec inscription en texte clair	•
Langues d'affichage paramétrables	•

pour plus d'informations, consultez la page suivante...

¹ Conforme à la norme Directive machine 2006/42/CE, EN 61010-2-40, EN 61326-1. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice.

PW 5065 [EL LP]

Lave-linge à chargement frontal, électrique

avec durée de fonctionnement très courte de 49 mn, avec pompe de vidange.



Dosage	
Bac à produits	3 compartiments
Bac à produits AutoClean breveté	•
Possibilités de raccordement maximales pour pompes de dosage [nombre]	4
Raccordement électrique	
Type de chauffe	Electrique
Nombre de phases	2
Neutre	N
AC/DC	AC
Tension	400
Fréquence	50
Puissance de chauffage en kW	5,30
Raccordement total en kW	5,50
Protection par fusible en A	16
Convertible en	
Nombre de phases	2 1
Neutre	N
AC/DC	AC
Tension	400 230
Fréquence	50
Puissance de chauffage en kW	5,30 2,65
Raccordement total en kW	5,50 2,85
Raccordement à l'eau/évacuation d'eau	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Pompe à lessive	DN 22
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	850
Dimensions extérieures, largeur en mm	595
Dimensions extérieures, profondeur en mm	725
Poids net en kg	104,0
Charge au sol maximale en N	3000
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,00
Équipement	
Suivi gén.	•
Désinfection	•
Contrôle de la température	•
Radiateur spécial	•
Capacité variable automatique	•
Débitmètre	•
Éclairage DEL du tambour, classe 1	•
Accessoires joints à l'appareil	•

¹ Conforme à la norme Directive machine 2006/42/CE, EN 61010-2-40, EN 61326-1. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice.

PW 5065 [EL LP]

Lave-linge à chargement frontal, électrique

avec durée de fonctionnement très courte de 49 mn, avec pompe de vidange.



Label énergétique	
Charge label énergétique en kg	6,5
Classe d'efficacité énergétique	A+++
Classe efficacité d'essorage	A
Consommation annuelle d'énergie en kWh	160
Consommation annuelle d'eau en l	9.680
Emissions sonores pendant le lavage en db(A) re 1 pW	54
Emissions sonores pendant l'essorage en db(A) re 1 pW	73
Taux de recyclage en %	95
Possibilités de raccordement	
Monnayeur	•
Interface optique pour l'accès aux services	•
Arrêt en pic de charge (option)	•
Contrôles et indicateurs	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Protection contre les éclaboussures IP X4	•
WEEE	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•

¹ Conforme à la norme Directive machine 2006/42/CE, EN 61010-2-40, EN 61326-1. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice.

PW 5065 [EL LP]

Lave-linge à chargement frontal, électrique

avec durée de fonctionnement très courte de 49 mn, avec pompe de vidange.



- Volumes du tambour 59 l, capacité 6,5 kg
- Diversité des programmes - programme de désinfection spécial
- Traitement du linge en douceur grâce au tambour Hydrogliss Miele
- Efficace - des consommations d'eau et d'énergie plus faibles
- Essorage optimal - Humidité résiduelle 47 %, Facteur G526



EAN : 4002513923957 / Référence article : 51506503F / Numéro matériel : 06563550

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Ligne	ProfilLine - ProfilLine
Façade	Inox
Taux de remplissage	1:9
Charge en kg	6,5
Volume du tambour en l	59
Ouverture de porte [Ø] en mm	300
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière	droite
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour SoftCare breveté	•
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient à la restauration rapide	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être & de fitness	•
Convient à un usage domestique	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Données de puissance	
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau froide et chaude en l/kg	8,00
Consommation d'énergie spécifique avec raccordement à l'eau froide et chaude en kWh/kg	0,06
Durée du programme en minutes avec raccordement à l'eau froide	59
Durée de programme en min	49
Taux d'humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau froide	49
Humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau chaude en %	47
Vitesse d'essorage en tr/min	1.400
Facteur g	526
Heures de fonctionnement testées	30.000
Commande	
Type de commande	ProfilLine L
Réglage du programme	Réglages défin. Paramètres
Départ différé maximal en heures	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Panneau avec inscription en texte clair	•
Langues d'affichage paramétrables	•

pour plus d'informations, consultez la page suivante...

¹ Conforme à la norme Directive machine 2006/42/CE, EN 61010-2-40, EN 61326-1. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice.

PW 5065 [EL LP] ¹

Lave-linge à chargement frontal, électrique

avec durée de fonctionnement très courte de 49 mn, avec pompe de vidange.



Dosage	
Bac à produits	3 compartiments
Bac à produits AutoClean breveté	•
Possibilités de raccordement maximales pour pompes de dosage [nombre]	4
Raccordement électrique	
Type de chauffe	Electrique
Nombre de phases	2
Neutre	N
AC/DC	AC
Tension	400
Fréquence	50
Puissance de chauffage en kW	5,30
Raccordement total en kW	5,50
Protection par fusible en A	16
Convertible en	
Nombre de phases	2 1
Neutre	N
AC/DC	AC
Tension	400 230
Fréquence	50
Puissance de chauffage en kW	5,30 2,65
Raccordement total en kW	5,50 2,85
Raccordement à l'eau/évacuation d'eau	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Pompe à lessive	DN 22
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	850
Dimensions extérieures, largeur en mm	595
Dimensions extérieures, profondeur en mm	725
Poids net en kg	106,0
Charge au sol maximale en N	3000
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,00
Équipement	
Suivi gén.	•
Désinfection	•
Contrôle de la température	•
Radiateur spécial	•
Capacité variable automatique	•
Débitmètre	•
Éclairage DEL du tambour, classe 1	•
Accessoires joints à l'appareil	•

¹ Conforme à la norme Directive machine 2006/42/CE, EN 61010-2-40, EN 61326-1. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice.

PW 5065 [EL LP]¹

Lave-linge à chargement frontal, électrique

avec durée de fonctionnement très courte de 49 mn, avec pompe de vidange.



Label énergétique	
Charge label énergétique en kg	6,5
Classe d'efficacité énergétique	A+++
Classe efficacité d'essorage	A
Consommation annuelle d'énergie en kWh	160
Consommation annuelle d'eau en l	9.680
Emissions sonores pendant le lavage en db(A) re 1 pW	54
Emissions sonores pendant l'essorage en db(A) re 1 pW	73
Taux de recyclage en %	95
Possibilités de raccordement	
Monnayeur	•
Interface optique pour l'accès aux services	•
Arrêt en pic de charge (option)	•
Contrôles et indicateurs	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Protection contre les éclaboussures IP X4	•
WEEE	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•


¹ Conforme à la norme Directive machine 2006/42/CE, EN 61010-2-40, EN 61326-1. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice.

PW 5065 [EL AV] ^{ 1}

Lave-linge à chargement frontal, électrique
avec durée de fonctionnement très courte de 49 mn, avec clapet de vidange.



- Volumes du tambour 59 l, capacité 6,5 kg
- Diversité des programmes - programme de désinfection spécial
- Traitement du linge en douceur grâce au tambour Hydrogliss Miele
- Efficace - des consommations d'eau et d'énergie plus faibles
- Essorage optimal - Humidité résiduelle 47 %, Facteur G526



EAN : 4002515280621 / Référence article : 51506502F / Numéro matériel : 09560030

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Ligne	ProfilLine - ProfilLine
Façade	Blanc lotus émaillé
Taux de remplissage	1:9
Charge en kg	6,5
Volume du tambour en l	59
Ouverture de porte [Ø] en mm	300
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière	droite
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour SoftCare breveté	•
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient à la restauration rapide	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être & de fitness	•
Convient à un usage domestique	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Données de puissance	
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau froide et chaude en l/kg	8,00
Consommation d'énergie spécifique avec raccordement à l'eau froide et chaude en kWh/kg	0,06
Durée du programme en minutes avec raccordement à l'eau froide	59
Durée de programme en min	49
Taux d'humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau froide	49
Humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau chaude en %	47
Vitesse d'essorage en tr/min	1.400
Facteur g	526
Heures de fonctionnement testées	30.000
Commande	
Type de commande	ProfilLine L
Réglage du programme	Réglages défin. Paramètres
Départ différé maximal en heures	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Panneau avec inscription en texte clair	•
Langues d'affichage paramétrables	•

pour plus d'informations, consultez la page suivante...

¹ Conforme à la norme Directive machine 2006/42/CE, EN 61010-2-40, EN 61326-1. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice.

PW 5065 [EL AV]

Lave-linge à chargement frontal, électrique

avec durée de fonctionnement très courte de 49 mn, avec clapet de vidange.



Dosage	
Bac à produits	3 compartiments
Bac à produits AutoClean breveté	•
Possibilités de raccordement maximales pour pompes de dosage [nombre]	4
Raccordement électrique	
Type de chauffe	Electrique
Nombre de phases	2
Neutre	N
AC/DC	AC
Tension	400
Fréquence	50
Puissance de chauffage en kW	5,30
Raccordement total en kW	5,50
Protection par fusible en A	16
Convertible en	
Nombre de phases	2 1
Neutre	N
AC/DC	AC
Tension	400 230
Fréquence	50
Puissance de chauffage en kW	5,30 2,65
Raccordement total en kW	5,50 2,85
Raccordement à l'eau/évacuation d'eau	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne d'évacuation	DN 70
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	850
Dimensions extérieures, largeur en mm	595
Dimensions extérieures, profondeur en mm	725
Poids net en kg	107,0
Charge au sol maximale en N	3000
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,00
Équipement	
Suivi gén.	•
Désinfection	•
Contrôle de la température	•
Radiateur spécial	•
Capacité variable automatique	•
Débitmètre	•
Éclairage DEL du tambour, classe 1	•
Accessoires joints à l'appareil	•

¹ Conforme à la norme Directive machine 2006/42/CE, EN 61010-2-40, EN 61326-1. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice.

PW 5065 [EL AV]

Lave-linge à chargement frontal, électrique

avec durée de fonctionnement très courte de 49 mn, avec clapet de vidange.



Label énergétique	
Charge label énergétique en kg	6,5
Classe d'efficacité énergétique	A+++
Classe efficacité d'essorage	A
Consommation annuelle d'énergie en kWh	160
Consommation annuelle d'eau en l	9.680
Emissions sonores pendant le lavage en db(A) re 1 pW	54
Emissions sonores pendant l'essorage en db(A) re 1 pW	73
Taux de recyclage en %	95
Possibilités de raccordement	
Monnayeur	•
Interface optique pour l'accès aux services	•
Arrêt en pic de charge (option)	•
Contrôles et indicateurs	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Protection contre les éclaboussures IP X4	•
WEEE	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•

¹ Conforme à la norme Directive machine 2006/42/CE, EN 61010-2-40, EN 61326-1. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice.

PW 5065 [EL AV] ^{ 1}

Lave-linge à chargement frontal, électrique
avec durée de fonctionnement très courte de 49 mn, avec clapet de vidange.



- Volumes du tambour 59 l, capacité 6,5 kg
- Diversité des programmes - programme de désinfection spécial
- Traitement du linge en douceur grâce au tambour Hydrogliss Miele
- Efficace - des consommations d'eau et d'énergie plus faibles
- Essorage optimal - Humidité résiduelle 47 %, Facteur G526



EAN : 4002514011752 / Référence article : 51506504F / Numéro matériel : 06677290

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Ligne	ProfilLine - ProfilLine
Façade	Inox
Taux de remplissage	1:9
Charge en kg	6,5
Volume du tambour en l	59
Ouverture de porte [Ø] en mm	300
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière	droite
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour SoftCare breveté	•
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient à la restauration rapide	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être & de fitness	•
Convient à un usage domestique	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Données de puissance	
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau froide et chaude en l/kg	8,00
Consommation d'énergie spécifique avec raccordement à l'eau froide et chaude en kWh/kg	0,06
Durée du programme en minutes avec raccordement à l'eau froide	59
Durée de programme en min	49
Taux d'humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau froide	49
Humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau chaude en %	47
Vitesse d'essorage en tr/min	1.400
Facteur g	526
Heures de fonctionnement testées	30.000
Commande	
Type de commande	ProfilLine L
Réglage du programme	Réglages défin. Paramètres
Départ différé maximal en heures	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Panneau avec inscription en texte clair	•
Langues d'affichage paramétrables	•

pour plus d'informations, consultez la page suivante...

¹ Conforme à la norme Directive machine 2006/42/CE, EN 61010-2-40, EN 61326-1. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice.

PW 5065 [EL AV]

Lave-linge à chargement frontal, électrique

avec durée de fonctionnement très courte de 49 mn, avec clapet de vidange.



Dosage	
Bac à produits	3 compartiments
Bac à produits AutoClean breveté	•
Possibilités de raccordement maximales pour pompes de dosage [nombre]	4
Raccordement électrique	
Type de chauffe	Electrique
Nombre de phases	2
Neutre	N
AC/DC	AC
Tension	400
Fréquence	50
Puissance de chauffage en kW	5,30
Raccordement total en kW	5,50
Protection par fusible en A	16
Convertible en	
Nombre de phases	2 1
Neutre	N
AC/DC	AC
Tension	400 230
Fréquence	50
Puissance de chauffage en kW	5,30 2,65
Raccordement total en kW	5,50 2,85
Raccordement à l'eau/évacuation d'eau	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne d'évacuation	DN 70
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	850
Dimensions extérieures, largeur en mm	595
Dimensions extérieures, profondeur en mm	725
Poids net en kg	109,0
Charge au sol maximale en N	3000
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,00
Équipement	
Suivi gén.	•
Désinfection	•
Contrôle de la température	•
Radiateur spécial	•
Capacité variable automatique	•
Débitmètre	•
Éclairage DEL du tambour, classe 1	•
Accessoires joints à l'appareil	•

¹ Conforme à la norme Directive machine 2006/42/CE, EN 61010-2-40, EN 61326-1. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice.

PW 5065 [EL AV]

Lave-linge à chargement frontal, électrique

avec durée de fonctionnement très courte de 49 mn, avec clapet de vidange.



Label énergétique	
Charge label énergétique en kg	6,5
Classe d'efficacité énergétique	A+++
Classe efficacité d'essorage	A
Consommation annuelle d'énergie en kWh	160
Consommation annuelle d'eau en l	9.680
Emissions sonores pendant le lavage en db(A) re 1 pW	54
Emissions sonores pendant l'essorage en db(A) re 1 pW	73
Taux de recyclage en %	95
Possibilités de raccordement	
Monnayeur	•
Interface optique pour l'accès aux services	•
Arrêt en pic de charge (option)	•
Contrôles et indicateurs	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Protection contre les éclaboussures IP X4	•
WEEE	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•

¹ Conforme à la norme Directive machine 2006/42/CE, EN 61010-2-40, EN 61326-1. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice.

PW 5065 [EL LP] & PW
5065 [EL LP]

Comparaison des produits
Différences uniquement



	PW 5065 [EL LP]	PW 5065 [EL LP]
Forme et modèle		
Façade	Blanc lotus émaillé	Inox
Dimensions et poids		
Poids net en kg	104,0	106,0

PW 5065 [EL AV] & PW
5065 [EL AV]

Comparaison des produits
Différences uniquement



	PW 5065 [EL AV]	PW 5065 [EL AV]
Forme et modèle		
Façade	Blanc lotus émaillé	Inox
Dimensions et poids		
Poids net en kg	107,0	109,0