

PW 5062 Million Edition [EL LP]

Lave-linge à chargement frontal, électrique

Modèle avec durée de fonctionnement de 49 min. et capacité de lavage élevée.



- Volumes du tambour 59 l, capacité 6,5 kg
- Traitement du linge en douceur grâce au tambour Hydrogliss Miele
- Efficace - des consommations d'eau et d'énergie plus faibles
- Essorage optimal - Humidité résiduelle 47 %, Facteur G526
- Encombrement minimum : installation en colonne lavage-séchage
- Série limitée. Dans la limite des stocks disponibles.



EAN : 4002515960615 / Référence article : 51506241F / Numéro matériel : 10814860

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Ligne	ProfilLine - ProfilLine
Façade	Blanc lotus émaillé
Taux de remplissage	1:9
Charge en kg	6,5
Volume du tambour en l	59
Ouverture de porte [Ø] en mm	300
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière	droite
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour SoftCare breveté	•
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être & de fitness	•
Convient à un usage domestique	•
Données de puissance	
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau froide et chaude en l/kg	8,00
Consommation d'énergie spécifique avec raccordement à l'eau froide et chaude en kWh/kg	0,06
Durée du programme en minutes avec raccordement à l'eau froide	59
Durée de programme en min	49
Taux d'humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau froide	49
Humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau chaude en %	47
Vitesse d'essorage en tr/min	1.400
Facteur g	526
Heures de fonctionnement testées	30.000
Commande	
Type de commande	Symbole ProfilLine B
Réglage du programme	Réglages défin. Paramètres
Départ différé maximal en heures	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Panneau avec symboles faciles à comprendre	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Dosage	
Bac à produits	3 compartiments
Bac à produits AutoClean breveté	•
Possibilités de raccordement maximales pour pompes de dosage [nombre]	4

PW 5062 Million Edition [EL LP]

Lave-linge à chargement frontal, électrique

Modèle avec durée de fonctionnement de 49 min. et capacité de lavage élevée.



Raccordement électrique	
Type de chauffe	Electrique
Raccordement électrique	3N~ 400V 50HZ
Puissance de chauffage en kW	4,60
Raccordement total en kW	4,80
Protection par fusible en A	10
Raccordement à l'eau/évacuation d'eau	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Pompe à lessive	DN 22
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	850
Dimensions extérieures, largeur en mm	595
Dimensions extérieures, profondeur en mm	725
Poids net en kg	104,0
Charge au sol maximale en N	3000
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,00
Équipement	
Suivi gén.	•
Contrôle de la température	•
Radiateur spécial	•
Capacité variable automatique	•
Débitmètre	•
Éclairage DEL du tambour, classe 1	•
Accessoires joints à l'appareil	•
Label énergétique	
Charge label énergétique en kg	6,5
Classe d'efficacité énergétique	A+++
Classe efficacité d'essorage	A
Consommation annuelle d'énergie en kWh	160
Consommation annuelle d'eau en l	9.680
Emissions sonores pendant le lavage en db(A) re 1 pW	54
Emissions sonores pendant l'essorage en db(A) re 1 pW	73
Taux de recyclage en %	95
Possibilités de raccordement	
Monnayeur	•
Interface optique pour l'accès aux services	•
Arrêt en pic de charge (option)	•
Contrôles et indicateurs	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Protection contre les éclaboussures IP X4	•
WEEE	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•